



ALL-IN-ONE-PC 1900

Produktmerkmale:

- TERRA All-In-One-PC mit integriertem 47 cm (18.5") Non-Glare Display.
- Platzsparend, günstig, leise und dennoch leistungsstark genug für alle Standardanwendungen.
- Der All-In-One PC ist sowohl im Büro als auch z.B. im Empfangsbereich von Firmen, Ärzten, Anwälten, Apotheken, Hotellobbys, etc. einsetzbar.
- All-In-One-PCs eignen sich hervorragend für Internet-Anwendungen und bieten eine erschwingliche Option für den Zugang zur Online-Welt: Sehen Sie Fotos und Videos an, telefonieren Sie über VoIP, senden Sie E-Mails und Sofortnachrichten, surfen Sie im Internet und nutzen Sie viele weitere einfache Anwendungen.

Technische Daten:

Prozessor: Intel Atom N270 embedded, 1.6 GHz, FSB 533 MHz, 512KB L2 Cache, CPU passiv gekühlt
Betriebssystem: FreeDOS
Gehäuse: All-In-One Gehäuse
 Farbe: silber/ schwarz
Display 47cm (18,5") HD Non Glare Display
Display - Auflösung 1366 x 768 (16:9)
HD ready Ja
Netzteil Extern, Hipro, 65 Watt, Lüfterlos
 Input: 100-240V~, 50-60 Hz (1.5A), Output: 19VDC (3.42A)
Hauptspeicher: 1 GB DDR2-RAM PC667 SO-DIMM
Festplatte: 160 GB SATA-II 5.400 rpm (2.5")
Speicherbänke: 1x DDR2 SO-DIMM PC533/667, max. 2 GB
Chipsatz Chipsatz Intel 945GSE+ICH7M
VGA Intel Graphics Media Accelerator 950, bis 224 MB Dynamic Video Memory Technology (DVMT) 3.0
 400 MHz Core, DirectX 9 (PS 2.0), OpenGL 1.4
 400 MHz RAMDAC bis max.2048x1536 @ 75Hz
Optische Laufwerk
 Slim Slot-In DVD±RW Brenner, S-ATA

Sound Realtek ALC888 High-Definition Audio
Lautsprecher 2x 2W Stereo Lautsprecher
LAN Realtek RL8111C Gigabit LAN, WoL
WLAN Realtek 802.11 b/g
Webcam 1.3M Pixel
Mini PCI Slots 2x (1x für WLAN, 1x f. Bluetooth od. TV-Tuner Modul)
Anschlüsse seitlich
 2x USB 2.0, Cardreader (SD/ MS/ MMC)
Anschlüsse Hinten
 2x USB 2.0, 2x PS/2, LAN, Line/Headphone-Out, kein zusätzlicher VGA-Ausgang
Sonstiges / Extras:
 Cardreader, Webcam, WLAN
Maße / Gewicht netto
 B 474 x H 393 x T 122 mm / 5,4 kg
Tastatur: Optional
Maus: Optional
Software: Nero Essentials
Kompatibilität: PC2001, SMBios (DMI) 2.3, PCI 2.2, WFM 2.0, EnergyStar, EN60950, EN55022, EN55024, EN61000-3-2/3, 89/336/ECC
Zertifizierungen: CE, Produktion nach ISO 9001 in Deutschland
 ** 90 Tage Trial-Version, pre-installed ohne Medium
Gewährleistung: 24 Monate Garantie (Bring-in)